



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# 6 IN 1 HELP – LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**AREXONS LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE** è un lubrificante secco superaderente per tutti gli usi su metallo, legno, cuoio, plastica, gomma, vetro e superfici verniciate. Forma un film asciutto a base di PTFE e assicura una finitura con basso coefficiente di attrito che dura a lungo e resiste allo sfregamento.

Non cola e assicura un facile scorrimento tra le parti: è ideale per abbassare il coefficiente di attrito e quindi "lubrificare" senza attirare polvere e residui di lavorazione.

La pellicola lubrificante che viene a formarsi è impermeabile all'acqua, agli oli ed ai solventi, non fonde, non gela e non viene lavata via.

Non lascia residui oleosi e non forma morchie. Mantiene la sua funzionalità in un ampio range di Temperatura (-40°C/+260°C)

### - CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per la nautica come lubrificante per canestrelli di vele e avvolgifiocco.

È ideale per la lubrificazione di cassetti, guide di tende, cerniere lampo, macchine per grafica, fustelle, carrelli, finestre, nastri trasportatori, cuscinetti e rulli sottoposti a impieghi non gravosi.

È indicato quale distaccante per stampi a freddo o a caldo, ad esempio la sformatura di materie plastiche e le lavorazioni in cuoio.

Evita l'adesione di inchiostri, pitture, mastici e gomme.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| • Aspetto              | Liquido    |
| • Colore               | Biancastro |
| • Odore                | tipico     |
| • Densità a 15°C       | 0,6 g/ml   |
| • Solubilità in acqua  | insolubile |
| • Tipo di lubrificante | PTFE       |

T.S. 20.03.2023

### - MODALITÀ D'USO

Agitare la bombola sino a sentire ruotare liberamente la biglia. Pulire bene i particolari da lubrificare o gli stampi, eliminando sporcizia o residui di precedenti lubrificanti o distaccanti. Applicare uniformemente un sottile velo di prodotto da una distanza di 25-30 cm.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni

### - CONFEZIONE

Bombola spray

Cod.4314 400 ml

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS