



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

LUCIDANTE GOMME

- DESCRIZIONE

Grazie alla sua formula, mantiene l'elasticità originale della gomma, lasciando una finitura lucida e uniforme. I componenti attivi della formula penetrano nelle microporosità della gomma prevenendo le screpolature causate dall'invecchiamento.

Ha un'ottima resa ed è utile anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma. Non intacca la vernice e/o le plastiche dell'auto.

- IMPIEGO

Adatto per rinnovare e proteggere pneumatici, guarnizioni, tappetini e parti in gomma.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------|--------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | Nero |
| • Peso Specifico | 1.062 ± 0.05 |

- USO

Pulire e asciugare la parete da trattare, quindi stendere il prodotto con una spugna o una spazzola e lasciare asciugare.

Se gli pneumatici sono particolarmente deteriorati, ripetere l'operazione.

- STOCCAGGIO

Minimo tre anni. Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo asciutto a temperature comprese tra 5 e 40 °C. Evitare la luce solare diretta.

- CONFEZIONE

- Code 4420 5L
Code 4421 20L

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 09/04/2025

1

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user.

For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

