



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CERA PER AUTOLAVAGGI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cera autoasciugante per tunnel di lavaggio automatico per facilitare l'asciugatura della carrozzeria delle autovetture. Costituita da una emulsione trasparente in acqua di sostanze cerose di natura idrofoba.

Ottima compatibilità con il detergente per autolavaggi Arexons. Non dà problemi di untuosità. Questa caratteristica è di fondamentale importanza per evitare inconvenienti che si verificano in tutti quei casi in cui non vi è perfetta compatibilità tra lo shampoo e la cera usata. Detti inconvenienti costringono l'operatore ad interrompere le operazioni di lavaggio per rimuovere l'unto depositatosi sulle spazzole, che impedisce la fuoriuscita della cera stessa.

La speciale formulazione Arexons, a differenza dei prodotti formulati a base di oli pesanti, non dà assolutamente luogo a fenomeni di untuosità sul parabrezza e sui vetri dell'auto. La cera autoasciugante ha la proprietà di far scorrere via l'acqua dalla carrozzeria velocemente. Immediatamente dopo la spruzzatura il velo di acqua residuo si rompe formando grosse gocce che a loro volta sono allontanate mediante un getto di aria compressa.

- CAMPI DI IMPIEGO

Tunnel automatici di lavaggio

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| • Aspetto | liquido limpido |
| • Colore | paglierino |
| • Odore | tipico |
| • Peso specifico g/ml | 0.97 |
| • pH | 7 |
| • Solubilità a freddo | Miscibile in acqua
in tutte le
proporzioni |

- MODALITÀ D'USO

Il prodotto deve essere prediluito considerando che la concentrazione ottimale della soluzione finale spruzzata direttamente sulla superficie dell'auto è 1-3‰ (1-3 grammi per litro).

Il prodotto tal quale è corrosivo e provoca ustioni, ma alle concentrazioni di utilizzo non provoca danni né alle attrezzature, né alle automobili, né al personale.

- DOSAGGIO

Diluire in modo che la concentrazione finale sia pari all'1-3‰.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Fustino in plastica da 20 litri.

Cod. 4436

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 20/03/2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS