



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

DETERGENTE LIQUIDO BIFASE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

È un detergente liquido fortemente alcalino per lavare autoveicoli e teloni senza bisogno di "spugnare". È indispensabile in tutti i casi in cui è richiesto il massimo della detergenza.

È un prodotto bifase, formato cioè da due strati separati ma totalmente miscibili per agitazione.

- CAMPI DI IMPIEGO

Adatto a pulire teloni di camion, autoveicoli in genere, motori, pavimenti, stalle, macelli, etc.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

FASE SUPERIORE:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • Aspetto | liquido limpido |
| • Colore | verde scuro |
| • Odore | tipico |
| • Peso specifico g/ml | 0.92 |

FASE INFERIORE:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Aspetto | liquido limpido |
| • Colore | incolore |
| • Odore | tipico |
| • Peso specifico g/ml | 1.2 |
| • pH tal quale | >14 |
| • pH (soluzione all'1%) | 12.15 |

- MODALITÀ D'USO

Agitare bene per miscelare i due strati.

Diluire con 30-80 parti di acqua in funzione dello sporco da trattare. La soluzione così ottenuta è limpida e omogenea.

Spruzzare con "maialino". Lasciare agire per qualche minuto. Sciacquare con acqua fredda.

In caso di sporco particolarmente resistente dopo la spruzzatura agire con una spugna.

Si consiglia di ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.

Prestare attenzione perché il prodotto è corrosivo.

- DOSAGGIO

Diluire con 30-80 parti di acqua in funzione dello sporco da trattare.

- CONFEZIONE

Fustino in plastica

Cod. 4439 20 lt

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 11.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

