



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEDA TECNICA



# SYSTEM AP724 Attivatore

### DESCRIZIONE

Accelera l'indurimento dei prodotti **System Anaerobici**. Consente sigillature praticamente istantanee (entro 1-2 minuti). Consente la "messa in funzione" di accoppiamenti filettati o cilindrici entro pochi minuti. Attiva le superfici metalliche "passive" (zincate, cadmate, acciaio inox) favorendo la reazione dell'anaerobico con il metallo. Deterge le superfici trattate asportando l'eventuale film oleoso, consentendo un miglior risultato. L'attivatore si applica su una superficie e l'adesivo sull'altra. Non occorre aspettare che asciughi prima di assemblare le parti.

### IMPIEGO

Il prodotto è indicato per impiego su superfici metalliche.

### CLASSIFICAZIONE

### USO

Pulire e sgrassare le superfici con acetone. Applicare il prodotto su una delle due superfici da trattare con l'anaerobico. Applicare l'adesivo. Assemblare normalmente e attendere la polimerizzazione.

### AVVERTENZE

Prodotto infiammabile. Contattare il nostro servizio tecnico per la preventiva conferma di compatibilità.

### CONFEZIONE

Cod. 4725 bombola aerosol 200 ml

### STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 24 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CARATTERISTICHE

• Base	Sostanze organiche in solvente alcolico
• Colore	Verde
• Peso specifico	0,8 g/ml
• Durata dell'attivazione : i pezzi attivati mantengono l'attivazione per 3 mesi se conservati al riparo da polvere e agenti atmosferici.	24 ore
• Propellente	Butano/Propano

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 01.10.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS