

SCHEMA TECNICA



BY VERNIFER Impregnante LEGNO

**DESCRIZIONE**

IMPREGNANTE LEGNO è un impregnante all'acqua idoneo per la protezione del legno da esterno. La sua formulazione a base di resine selezionate e additivi specifici nutre e protegge il legno dai danni causati nel tempo derivanti dal degrado dovuto da agenti atmosferici.

IMPIEGO

È particolarmente indicato per il trattamento di manufatti in legno quali: infissi, serramenti, perlature, travature, gazebo, staccionate e tettoie in legno ecc

CLASSIFICAZIONE**Uso****LEGNO GREZZO:**

carteggiare con carta abrasiva grana 120 per migliorare e uniformare gli assorbimenti.

LEGNO TRATTATO:

se trattato con solo impregnante, carteggiare ed asportare eventuali tracce di resina, sporco e polvere. Se trattato con vernici di finitura, asportare la vernice prima di procedere come su legno nuovo.

Applicazione:

applicare 1 o 2 mani di prodotto su legno grezzo. Tra una mano e l'altra attendere 4-6 h. Nelle stagioni più calde, è consigliato applicare IMPREGNANTE LEGNO nelle ore mattutine quando la temperatura è più fresca, evitare l'applicazione in pieno sole. Per l'applicazione è consigliato l'uso di pennello a setole sintetiche o tampone.

Diluizione:

IMPREGNANTE LEGNO è pronto all'uso, qualora fosse necessaria una diluizione, utilizzare acqua di rete al 5-10% max.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente prima e saltuariamente anche durante l'applicazione, per mantenere una corretta uniformità di tinta.
- Si consiglia sempre di effettuare una prova preliminare per valutare il risultato estetico
- L'utilizzo di IMPREGNANTE LEGNO su legni ricchi di tannino e/o estrattivi può portare nel tempo al viraggio del punto di bianco.
- Non applicare con una temperatura ambientale e del supporto ligneo inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.

STOCCAGGIO

Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Latta in metallo
Contenuto 500 ml
Cod. 4802 trasparente
Cod. 4803 Noce chiaro
Cod. 4804 Noce medio
Cod. 4805 Ciliegio

CARATTERISTICHE

• Base	Resina acrilica
• Aspetto	Liquido
• Densità	1,02 g/ml
• Resa per litro	10 – 12 m ²
• Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +30°C
• Fuori polvere	30 minuti
• Sovraverniciabile dopo	4 ora
• Carteggiabile dopo	12 h
• Pulizia attrezzi	acqua

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 01.12.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**