


## SCHEMA TECNICA



# SYSTEM MPG 2

## Grasso universale al Litio

**DESCRIZIONE**

Grasso di buona qualità formulato con la combinazione di olio minerale e vegetale severamente raffinato con un addensante a base di sapone di litio, studiato per impieghi di lubrificazione generale. Possiede una elevata resistenza all'azione dilavante dell'acqua, buona adesività e stabilità in servizio con ottime proprietà lubrificanti. Contiene additivi antiossidanti e antiruggine. Le caratteristiche principali del prodotto sono:

- Buona resistenza all'azione dilavante dell'acqua
- Elevata adesività
- Buona stabilità di servizio
- Buone proprietà lubrificanti

**IMPIEGO**

Grasso idoneo alla lubrificazione generale di organi di ogni tipo. Il suo impiego assicura la lubrificazione di cuscinetti, camme, snodi, perni, articolazioni, guide, catene, cremagliere, ecc. Può essere impiegato anche per cuscinetti a rotolamento operanti in condizioni di servizio non severe e non soggetti a vibrazioni e urti. Temperatura di impiego da -20°C a + 120°C.

**CLASSIFICAZIONE****Uso**

Impiegare su superfici pulite e sgrassate.  
Si consiglia di utilizzare il prodotto in un range di temperature compreso tra 5 e 50°C.

**AVVERTENZE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate, si prega di contattare l'azienda.

**STOCCAGGIO**

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CONFEZIONE

cod. 5004 secchiello in metallo da 5000 ml

### CARATTERISTICHE

#### TECNICHE

• Base	Olio minerale e vegetale
• Colore	ambrato
• Addensante	sapone di Litio
• Gradazione NLGI	2
• Peso specifico ASTM D1298	0.905 kg/l
• Punto di gocciolamento ASTM D566	195°C
• Temperatura di utilizzo	-20 – +120°C
• Grado di penetrazione ASTM D217	280
• Punto di goccia	195°C
• Solubilità in acqua	insolubile

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 25.10.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

**AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO**  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

