

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO RADIATORI BLU

PRONTO USO / -20°C + 125°C

DESCRIZIONE

Liquido radiatori pluristagionale ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione. Previene la formazione del calcare contrastando l'azione corrosiva dell'acqua. Adatto per sostituzioni complete e per rabbocchi, può essere aggiunto a qualsiasi liquido di raffreddamento presente formulato con tecnologia tradizionale o ibrida.

- Assicura un'azione anticongelante e antiabollizione
- Ottime proprietà di trasferimento del calore
- Previene la formazione di calcare
- Protegge dalla corrosione e dalla cavitazione
- Ottima protezione dell'alluminio, preservandolo da fenomeni di cavitazione.

Liquido pronto all'uso per circuiti di raffreddamento, idoneo per tutti i motori di auto e moto.

CARATTERISTICHE

TECNICHE

	Metodo	Valori
Peso Specifico	ASTM D 1122	1,046-1,052 g/cm ³
Punto di congelamento	ASTM D 1177	-20°C ± 2 °C
pH	ASTM D 1287	9,0-9,6

MODALITÀ D'USO

Versare nella vaschetta dell'impianto raffreddamento.
Pronto all'uso, non necessita di diluizioni

STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

CONFEZIONE

Tanica e flacone in PE-HD
Cod. 8022 1L
Cod. 8113 4,5L

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 22.04.2025

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS