



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# SMASH

## CRUSCOTTO LUCIDO

### - Descrizione del prodotto

Ideale per pulire e rinnovare il cruscotto e le superfici plastiche all'interno della vettura.

Prodotto a base di sostanze lucidanti e protettive disciolte in una miscela di solventi. L'innovativa formula elimina gli odori sgradevoli e lascia una duratura sensazione di pulito. Forma un film che si salda alla superficie trattata proteggendola e mantenendola lucida per lungo tempo. Esercita un'azione antistatica che previene il depositarsi della polvere.

### - Campi di impiego

Adatto per detergere, rinnovare e proteggere tutte le superfici plastiche, in gomma, fibra o altro materiale sintetico. Ideale in particolare per il cruscotto e per le altre superfici all'interno dell'auto.

### - Caratteristiche tecniche

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| • Aspetto                 | liquido                |
| • Colore                  | incolore               |
| • Odore                   | caratteristico         |
| • Densità a 20°C          | 0,66 g/cm <sup>3</sup> |
| • pH                      | na                     |
| • Punto di Infiammabilità | -17°C                  |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### - Modalità d'uso

Spruzzare il prodotto da una distanza di 15/20 cm, quindi stenderlo omogeneamente con un panno morbido possibilmente in cotone.

### - Avvertenze

Agitare prima dell'utilizzo.

Non applicare il prodotto su superficie calda.

Aerare l'abitacolo dopo aver effettuato l'operazione di pulizia. Non fumare durante l'applicazione del prodotto.

### - Stoccaggio

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

### - Confezione

Cod. 8024

Bombola aerosol

Contenuto 600 ml

### - Note

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS