

SCHEDA TECNICA

ROLIN HYBRID CARS

Specifico per auto ibride

APPLICAZIONI

Liquido concentrato pluristagionale per radiatori, caratterizzato da una ridotta conducibilità elettrica per l'impianto di raffreddamento del motore a benzina e dell'unità elettrica, studiato in modo specifico per vetture ibride. L'innovativo pacchetto prestazionale di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology) garantisce una ottimale azione protettiva. **Rolin Hybrid** garantisce una elevata protezione dalla corrosione causata dalle correnti galvaniche (diffuse nelle auto ibride per la presenza di batterie elettriche e per un numero sempre maggiore di componenti elettroniche). Il prodotto ha azione antigelo e antiebollizione e garantisce la corretta temperatura di esercizio del motore elettrico, del generatore, delle batterie, dell'inverter e del cambio E-CVT.

Al fine di ridurre al minimo la conducibilità di corrente si consiglia la diluizione con acqua demineralizzata.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

cod. 8033 tanica in HDPE 1 lt.

DATI FISICI TIPICI

	metodo	ROLIN valori	Limiti standard (Valori ASTM D 3306)
• Peso specifico	ASTM D 1122	1,113 ± 0,005	1,110 ÷ 1,145
• Punto di ebollizione	ASTM D 1120	180°C ± 5	148,9°C min.
• PH Liquido tal quale Soluzione 50 %	ASTM D 1287	8,2 ± 0,2 7,9 ± 0,3	5,5 ÷ 11 7,5 ÷ 11
• Riserva alcalinità	ASTM D 1121	5 ÷ 7	----
• Contenuto di acqua	ASTM D 1123	2 % max	5 % max
• Punto di congelamento Soluzione 50 % (v/v) Soluzione 40 % (v/v) Soluzione 30 % (v/v) Soluzione 20 % (v/v)	ASTM D 1177	- 39°C ± 0,5 - 25°C ± 0,5 - 16°C ± 0,5 - 9°C ± 0,5	- 37°C ----- ----- -----
• Schiumeggiamento Volume Tempo	ASTM D 1881	50 ml max 3 sec. max	150 ml max. 5 sec. max
• Ceneri	ASTM D 1119	2 % max	5 % max

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SPECIFICHE

- Internazionali

ASTM D3306 Type1 – SAE J1034

- Nazionali

Germania: FK Heft R443 - Svizzera: EMPA - Francia: Afnor R15/601 - Italia: CUNA NC 956-16 –
Italia: E/L 1415c - Corea: KSM 2142 - Inghilterra BS 6580

- Costruttori (suitable for use)

Audi TL 774-D/F - Bentley TL 774-D/F - Lamborghini TL 774-D/F - MB 325.3 - MB 326.3 - Mini BMW LC-07 -
MTU MTL 5048 - Porsche TL 774-D/F - Seat TL 774-D/F - Skoda TL 774-D/F
Volkswagen (VW) TL 774-D/F - FIAT 9.55523

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S.20/03/2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS