



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SMASH

POLISH

- Descrizione del prodotto

Prodotto a base di cariche leviganti/lucidanti selezionate, disperse in un veicolo costituito da cere, polimeri siliconici e solventi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata, conferendo un lucido profondo.

- Campi di impiego

Impiegato in carrozzeria per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice anche particolarmente usurate e ossidate. Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.

- Caratteristiche tecniche

• Aspetto	liquido
• Colore	crema
• Odore	tipico
• Densità a 20°C	0,987 g/cm ³
• pH (20°C)	9,6
• Punto di Infiammabilità (IP 170)	59 °C
• Viscosità CF4 (20°C)	47 sec
• Viscosità (ISO DIN NF3 a 23°C)	>30 sec
• Composizione Indicativa	cariche leviganti 10 % altri 90 %

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- Modalità d'uso

Applicare il prodotto con un tampone di lucidatura se applicato con lucidatrice elettrica oppure con ovatta da carrozzeria se applicato a mano. Lasciare asciugare fino al formarsi della patina bianca. Rimuove dopo l'asciugatura con un panno asciutto, fino a lucidatura.

- Avvertenze

Agitare prima dell'utilizzo.

Non applicare il prodotto su superficie calda.

- Stoccaggio

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- Confezione

Flacone in PETG.

Cod. 8055

Contenuto 450 ml.

- Note

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS