



SCHEMA TECNICA

PROTETTIVO RADIATORI ROSSO

PRONTO USO / -40°C + 125°C

- Descrizione del prodotto

Liquido radiatori pluristagionale ad azione protettiva, antigelo e anti ebollizione. Adatto per sostituzioni complete e per rabbocchi, può essere aggiunto a qualsiasi liquido di raffreddamento formulato con tecnologia organica o ibrida.

- T.O.T. Total Organic Technology
- Massima protezione e maggiore stabilità nel tempo
- Assicura un'azione anticongelante e antiebollizione
- Ottime proprietà di trasferimento del calore
- Previene la formazione di calcare
- Protegge dalla corrosione e dalla cavitazione
- Ottima protezione dell'alluminio
- Non contiene fosfati, borati, nitrati

- Campi di impiego

Liquido pronto all'uso per circuiti di raffreddamento, idoneo per tutti i motori di auto e moto

- Modalità d'uso

Versare nella vaschetta dell'impianto raffreddamento. Pronto all'uso, non necessita di diluizioni.

- Stoccaggio

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- Confezione

Cod. 8082
Tanica in PE
Contenuto 5 litri

Cod. 8083
Flacone in PE
Contenuto 1 litro

- Note

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 13.12.2022

- Caratteristiche tecniche

	metodo	valori
• Peso specifico	ASTM D 1122	1,076 ± 0,005
• Punto di congelamento	ASTM D 1177	-40°C ± 2
• PH	ASTM D 1287	8,0 ± 0,2
• Contenuto di acqua	ASTM D 1123	65 % max
• Resistenza acqua dura	CUNA Pr.01360	Opalescenza limpido

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



arexons
SINCE 1925

arexons
gogreen
The Green
Care Company

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS