



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# SMASH

## PROTETTIVO RADIATORI ROSSO

PRONTO USO / -40°C + 125°C

### - Descrizione del prodotto

Liquido radiatori pluristagionale ad azione protettiva, antigelo e anti ebollizione. Adatto per sostituzioni complete e per rabbocchi, può essere aggiunto a qualsiasi liquido di raffreddamento formulato con tecnologia organica o ibrida.

- T.O.T. Total Organic Technology
- Massima protezione e maggiore stabilità nel tempo
- Assicura un'azione anticongelante e antiebollizione
- Ottime proprietà di trasferimento del calore
- Previene la formazione di calcare
- Protegge dalla corrosione e dalla cavitazione
- Ottima protezione dell'alluminio
- Non contiene fosfati, borati, nitriti

### - Campi di impiego

Liquido pronto all'uso per circuiti di raffreddamento, idoneo per tutti i motori di auto e moto

### - Modalità d'uso

Versare nella vaschetta dell'impianto raffreddamento. Pronto all'uso, non necessita di diluizioni.

### - Caratteristiche tecniche

	metodo	valori
• <b>Peso specifico</b>	ASTM D 1122	1,076 ± 0,005
• <b>Punto di congelamento</b>	ASTM D 1177	-40°C ± 2
• <b>PH</b>	ASTM D 1287	8,0 ± 0,2
• <b>Contenuto di acqua</b>	ASTM D 1123	65 % max
• <b>Resistenza acqua dura</b>	CUNA Pr.01360	limpido

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### - Stoccaggio

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

### - Confezione

Flacone e tanica in PE-HD

Cod. 8082

Contenuto 5 L

Cod. 8083

Contenuto 1 L

### - Note

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS