



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

LUCIDATURA



DIAMOND

LUCIDA E FORTIFICA LA CARROZZERIA

DESCRIZIONE

DIAMOND è un prodotto di nuova generazione, in grado di rimuovere facilmente opacità, righe superficiali e graffi diffusi sulla carrozzeria. Grazie alla presenza di nanoparticelle di natura ceramica aumenta la resistenza ai graffi della vernice. La sua nuova formulazione elimina ossidazione, ridona il colore e l'aspetto originale a tutte le tipologie di vernici. Di facile utilizzo, garantisce un risultato professionale.

IMPIEGO

Idoneo per qualsiasi tipo di vernice metallizzata o pastello con finitura lucida

CLASSIFICAZIONE

Uso

Lavare la carrozzeria con Arexons VORTEX ed asciugare con un panno scamosciato. Agitare bene il flacone. Stendere uno strato leggero di prodotto con un panno operando movimenti circolari ed esercitando una leggera pressione. Lasciare asciugare fino alla formazione di una patina bianca, quindi lucidare con un panno morbido e pulito. Suggeriamo di agire e trattare piccole superfici alla volta, per esempio, il cofano, la portiera, ecc.

AVVERTENZE

Non applicare su vernici con finitura satinata/opaca
Non applicare al sole o su carrozzeria calda.
Non applicare su superfici in plastica.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 8096 Flacone in HDPE
Contenuto 500 ml

CARATTERISTICHE

TECNICHE

| | |
|------------------|----------------------|
| • Aspetto | Liquido viscoso |
| • Colore | Crema |
| • Emulsione | O/W |
| • Peso specifico | 0,99 g/ml \pm 0,02 |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 07.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS