



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA



LUCIDATURA

VOLCANO

RIMUOVE I GRAFFI SUPERFICIALI DALLA CARROZZERIA

DESCRIZIONE

VOLCANO, grazie alla sua innovativa formulazione e allo speciale utilizzo di Nanoparticelle ceramiche, consente di rimuovere graffi superficiali e di attenuare i graffi profondi esclusivamente sulle superfici verniciate dell'auto, senza alcun rischio di graffiare la finitura lucida o metallizzata della carrozzeria.

Ideale per rimuovere residui di vernice e gomma causati da urti o sfregamenti con altre superfici. Le nanoparticelle ceramiche garantiscono una maggiore protezione ed una più lunga durata del trattamento.

IMPIEGO

Idoneo per ogni tipo di vernice sia metallizzata che pastello. Non usare su vernici con finitura opaca o satinata

CLASSIFICAZIONE

Uso

Eliminare residui di terra e sporco dalle zone del graffio. Versare una piccola quantità di prodotto su un batuffolo d'ovatta. Applicare il prodotto sulla superficie da trattare con movimenti circolari, esercitando una pressione più o meno forte a seconda del tipo di graffio. Rimuovere il prodotto con un panno di cotone senza attendere che questo asciughi.

AVVERTENZE

Non applicare su parti in gomma.

Non applicare al sole o su plastica surriscaldata.

Non applicare su verniciatura con finitura MAT/Opaca/Satinata

Suggeriamo di effettuare una piccola prova per valutarne il risultato finale

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 8109 Tubo in HDPE
Contenuto 150 g

CARATTERISTICHE

TECNICHE

• Aspetto	Pasta morbida
• Colore	Bianco
• Emulsione	W/O
• Peso specifico	1,29 g/ml ± 0,03

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 08.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS