



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL' ACQUA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto costituito da particelle di carburo di silicio disperse in una miscela liquida a base acquosa. Disponibile in due granulometrie: FINE e GROSSA. Ciascuna granulazione di carburo di silicio è costituita da particelle di dimensione uniforme. L'uniformità delle particelle è fondamentale per una smerigliatura efficace e senza rigature.

- CAMPI DI IMPIEGO

E' un prodotto specifico per la smerigliatura delle valvole dei motori a combustione interna.

Il prodotto contiene carburo di silicio purissimo, materiale caratterizzato da estrema durezza e quindi ideale per una facile e rapida smerigliatura delle superfici dure.

Il veicolo consente un "immediato contatto" delle particelle abrasive con la superficie trattata; ciò rende più rapida la smerigliatura.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---|------------------|
| • Aspetto | Sospensione |
| • Colore | Grigio scuro |
| • Solventi | Assenti |
| • Punto infiammabilità | Non infiammabile |
| • Granulometria carburo di silicio FINE | F 220 |
| • Granulometria carburo di silicio GROSSA | F 90 |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

Applicare una piccola quantità di prodotto sulla superficie da trattare.

Procedere alla smerigliatura.

Asportare mediante uno straccio eventuali particelle solide.

- DOSAGGIO

Quanto basta.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta: almeno 3 anni

- AVVERTENZE

- CONFEZIONE

scatola in metallo 70 ml

Cod. 8150 grana FINE

Cod. 8151 grana GROSSA

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 04/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

