



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

## ANTIFISCHIO FRENI ANTIGRIPPANTE E MONTAGGIO COLLETTORI

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AREXONS "ANTIFISCHIO FRENI" elimina i fastidiosi fischi e sibili dovuti alle vibrazioni delle pastiglie e alle imperfezioni del disco freni. E' un prodotto pastoso di colore rame. Viene applicato sul dorso della pastiglia dei freni a disco e forma uno strato morbido, lubrificante, in grado di eliminare i fischi dovuti alle vibrazioni che sono causate dal non perfetto allineamento fra le superfici del disco e quelle della pastiglia. Le particelle di rame contenute nel prodotto formano un rivestimento protettivo che impedisce la fusione delle superfici metalliche sottoposte a forte calore e pressione rendendo il prodotto adatto al montaggio dei collettori evitandone il grippaggio e rendendo più facile l'eventuale smontaggio del pezzo.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Viene applicato sul dorso della pastiglia dei freni a disco e forma uno strato morbido, lubrificante, in grado di eliminare i fischi dovuti alle vibrazioni che sono causate dal non perfetto allineamento fra le superfici del disco e quelle della pastiglia.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto pomatoso
- Colore ramato
- Odore tipico
- Peso specifico (15°C) 1, 3
- Prova di anticorrosione (ASTM D1743) passa
- Solubilità in acqua insolubile
- Punto di gocciolamento infusibile
- Punto di infiammabilità > 200°C (olio base) (ASTM D92)
- Resistenza al dilavamento < 10% (ASTM D 1264)

### - MODALITÀ D'USO

Smontare le pastiglie e pulirne il dorso, applicare il prodotto in strato sottile e uniforme, quindi rimontarle.

### STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Confezione: Tubetto in metallo  
Contenuto: 65 ml

Codice prodotto: 8160

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 04/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02.92436.1  
Fax 02.92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS