



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

# PULITORE UNIVERSALE

## INTERNI ED ESTERNI

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente multiuso universale studiato per essere utilizzato su tutte le superfici interne ed esterne dell'auto. Non è necessario risciacquare. Ottimo sui vetri, non lascia aloni. Effetto antistatico che diminuisce la nuova formazione di polvere. Sicuro su tutti i tipi di plastiche. Il gradevole profumo al limone copre i cattivi odori presenti in auto (nicotina, umidità, animali, smog ecc). Effetto satinato: non contiene siliconi nè agenti lucidanti o untuosanti.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Adatto a completare la pulizia dell'auto dopo il lavaggio: battuta porte, cruscotto, parti in plastica. Pulisce in profondità tutti gli interni auto (es: cruscotto, vetri, volante, plancia comandi ecc...). Deterge a fondo con delicatezza tutti i tipi di superficie dura: plastica, vernice, vetro, legno laccato, metallo. Sicuro sulle guarnizioni in gomma. Ottimo per gli arredi di camper e caravan. Utilizzabile anche su vetri e superfici trasparenti in plastica.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| • Aspetto               | Liquido limpido / velato |
| • Colore                | Paglierino               |
| • Odore                 | Limone                   |
| • pH                    | 8.00 – 10.00             |
| • Peso specifico (g/ml) | 0.990-1.010              |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

### - MODALITÀ D'USO

Spruzzare sulla superficie da trattare e passare un panno fino ad asciugatura completa. Su pulsantiere e schermi spruzzare il prodotto su un panno e non direttamente sulle superfici. Attenersi alle raccomandazioni del produttore. Per sporchi particolarmente difficili e per superfici esterne lasciare agire il prodotto alcuni secondi, passare una spugna umida. Se necessario ripetere l'operazione.

### - DOSAGGIO

Dosare a piacere.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Flacone in PE da 500 ml con trigger.

Cod. 8267

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 20/03/2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS