



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

IMPERMEABILIZZANTE ANTIMACCHIA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Arexons Impermeabilizzante Antimacchia è un trattamento idro e oleo repellente per qualsiasi tipo di tessuto. La sua speciale formula basata su nanotecnologia inibisce la facoltà assorbente dei tessuti facendo scivolare via acqua, bevande, caffè, unto e altri tipi di liquidi, prevenendo le macchie e conservando il tessuto pulito e asciutto. Non altera la sua naturale capacità traspirante e non altera il colore.

- CAMPI DI IMPIEGO

Adatto su tessuti naturali, sintetici e pelle. Perfetto per l'auto, in barca e in campeggio. Utilizzabile su divani, sedie, tappeti, tende, tende da sole, scarpe, ecc

- MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto su materiale assorbente, pulito e asciutto.

1. Agitare bene la bombola prima dell'uso.
2. Spruzzare un velo leggero in modo uniforme a una distanza di 20 cm circa, prima in direzione orizzontale e poi in verticale.
3. Lasciare asciugare il prodotto areando l'ambiente.

Se il tessuto è particolarmente assorbente attendere 12 ore e poi ripetere l'operazione.

La funzionalità completa si ottiene dopo 24 ore dall'applicazione.

AVVERTENZE: • Prima di effettuare il trattamento verificare la compatibilità del materiale trattando una parte nascosta della superficie. • Dopo aver rimosso lo sporco la superficie deve essere asciugata ed è necessario ripetere l'applicazione del trattamento. • Se dovesse versarsi della vernice è necessario asportarla immediatamente prima che si asciughi.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- CONFEZIONE

Aerosol 300mL -Codice 8282

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 17.08.2020

| Proprietà | Unità di misura | Valori tipici |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| Aspetto | | liquido |
| Colore | | incolore |
| Odore | | caratteristico |
| Densità | g/ml | 0,724 +/- 0,005 |
| Proprietà idrorepellente | | ottimo |
| Proprietà oleorepellente | | buono |
| Durata del trattamento | | Fino a 6 mesi * |
| Superficie trattabile | | 6 m ² circa |

*dipende dalla superficie trattata

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

