



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

POLISH RINNOVANTE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di cariche leviganti/lucidanti selezionate, disperse in un veicolo costituito da cere, polimeri siliconici e solventi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata, conferendo un lucido profondo.

- CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice anche particolarmente usurate e ossidate. Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | crema |
| • Odore | tipico |
| • Densità a 20°C | 0,987 g/cm ³ |
| • pH (20°C) | 9,6 |
| • Punto di Infiammabilità (IP 170) | 59 °C |
| • Viscosità CF4 (20°C) | 47 sec |
| • Viscosità (ISO DIN NF3 a 23°C) | >30 sec |
| • Composizione Indicativa | cariche leviganti 10 %
altri 90 % |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto con un tampone di lucidatura se applicato con lucidatrice elettrica oppure con ovatta da carrozzerie se applicato a mano. Lasciare asciugare fino al formarsi della patina bianca. Rimuove dopo l'asciugatura con un panno asciutto, fino a lucidatura.

- AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.

Non applicare il prodotto su carrozzeria calda.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Flacone PETG.

Contenuto 500 ml.

Cod. 8283

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 28.06.2019 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS