



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# RIMUOVI RESINA E INSETTI

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto in trigger formulato per la rimozione di depositi leggeri e diffusi di resina dalla carrozzeria e da tutte le superfici dell'auto (vetri, parti metalliche, fascioni, ecc.).

Contiene inoltre speciali sostanze che ammorbidiscono e solubilizzano i residui organici lasciati da insetti e moscerini permettendone così una facile rimozione.

La particolare formula addensata consente una facile applicazione anche su superfici verticali.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per rimuovere puntinature di resina e residui di insetti e moscerini dalla carrozzeria, dai vetri e da ogni altra superficie dell'auto.

Si può usare con sicurezza su carrozzerie con ogni tipo di vernice.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| • Aspetto                      | Liquido limpido viscoso |
| • Colore                       | Giallo                  |
| • Odore                        | Tipico                  |
| • Indice di rifrazione         | 1.349                   |
| • Peso specifico (g/ml)        | 0.992                   |
| • pH                           | 10.6                    |
| • Punto di infiammabilità (°C) | 41                      |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

### - MODALITÀ D'USO

Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire, lasciare agire per circa 1 minuto, quindi asportare con un panno morbido e sciacquare.

In caso di residui tenaci ripetere l'operazione.  
Non lasciare residui di prodotto sulla carrozzeria.

### - DOSAGGIO

Dosare a piacere.

### - AVVERTENZE

Non applicare al sole o su superfici calde.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Confezione : flacone in PVC cristal da 500 ml con trigger.

Cod. 8356

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 11.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.  
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

