



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

STUCCO SIGILLA MARMITTE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto specifico per la riparazione delle marmitte e tubi di scarico. Consente la sigillatura di incrinature e la chiusura di piccoli fori. Possiede un'ottima adesione al supporto. Non contiene solventi. Indurisce trasformandosi in massa dura. L'indurimento è facilitato dal calore. Resiste alle alte temperature raggiunte nei tubi di scarico.

- CAMPI DI IMPIEGO

Riparazione di marmitte e tubi di scarico

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---------------------------|---|
| • Aspetto | Pasta consistente |
| • Colore | Grigio |
| • Peso specifico | 1.57 g/ml ca. |
| • Punto di infiammabilità | Non infiammabile |
| • Solventi | Assenti |
| • Secco | 70% |
| • T° applicazione | >10°C |
| • Tempo asciugatura | 24 h T ambiente
15 min con motore
al minimo |
| • T° di esercizio | < 800°C |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Si applica con spatola su superficie pulita e carteggiata. Levigare il prodotto con spatola bagnata per ottenere una superficie più liscia ed uniforme.

- AVVERTENZE

Teme il gelo

La validità dell'applicazione dovrà essere valutata attentamente dall'utilizzatore in termini di adesione e di resistenza alla temperatura. I dati riportati sono indicativi.

- STOCCAGGIO

In confezione integra, conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 1 anno

- CONFEZIONE

Tubo PE 250g

Cod. 8451

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS