



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# RAIN OFF

## TRATTAMENTO IDROPELENTE PER PARABREZZA

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Trattamento per parabrezza. Applicato sul vetro, forma uno scudo idrorepellente che favorisce lo scivolamento dell'acqua e inibisce l'adesione di neve e ghiaccio. Limita l'usura delle spazzole tergicristallo.

In caso di pioggia o sotto un violento acquazzone, l'acqua scivola via dal parabrezza trattato con **RAIN OFF** già a circa 60 Km/h, garantendo una perfetta visibilità anche senza l'uso delle spazzole.

Facilita la pulizia del parabrezza e la rimozione di ghiaccio.

La confezione con applicatore rende facile ed immediato l'utilizzo del prodotto.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	Incolore
• Odore	Alcolico
• Peso Specifico (20°C)	0,807
• pH	< 1
• Indice di Rifrazione	1,38
• Punto di Infiammabilità	12
• Punto di ebollizione	82.4

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### - MODALITÀ D'USO

Sollevarle le spazzole, sgrassare a fondo il parabrezza e asciugare con un panno pulito.

Applicare **RAIN OFF**.

Per la **versione con applicatore**: togliere la protezione trasparente, appoggiare il feltro al parabrezza e premere leggermente il flacone. Distribuire direttamente sul vetro in misura abbondante e uniforme.

Per la **versione monodose**: versare il prodotto su un panno e distribuire in modo uniforme sul parabrezza.

Per la **versione in trigger**: spruzzare sul parabrezza e distribuirlo in modo uniforme con un panno o una spugna, assicurandosi di coprire tutta la superficie.

Per tutte le versioni: lasciare asciugare 5 minuti e ripetere l'operazione.

Far asciugare fino alla comparsa di una leggera patina. Asportare la patina con un panno umido come **WIZZY** Panno Magico Vetri

### - AVVERTENZE

Asciugare rapidamente le eventuali tracce di **RAIN OFF** su carrozzeria, modanature e guarnizioni.

Non applicare su parabrezza caldi o esposti al sole. Non applicare sulle spazzole.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Flacone PE con applicatore.

Contenuto 100 ml Cod. 8467

Flacone PE

Monodose da 20 ml (dose per un parabrezza) Cod. 8475

Trigger da 200 ml Cod.8596

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare le schede di sicurezza.

TS 14.06.2019 rev.3

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

