



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

RAIN OFF

TRATTAMENTO IDROPELENTE PER PARABREZZA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Trattamento per parabrezza. Applicato sul vetro, forma uno scudo idrorepellente che favorisce lo scivolamento dell'acqua e inibisce l'adesione di neve e ghiaccio. Limita l'usura delle spazzole tergicristallo.

In caso di pioggia o sotto un violento acquazzone, l'acqua scivola via dal parabrezza trattato con **RAIN OFF** già a circa 60 Km/h, garantendo una perfetta visibilità anche senza l'uso delle spazzole.

Facilita la pulizia del parabrezza e la rimozione di ghiaccio.

La confezione con applicatore rende facile ed immediato l'utilizzo del prodotto.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	Incolore
• Odore	Alcolico
• Peso Specifico (20°C)	0,807
• pH	< 1
• Indice di Rifrazione	1,38
• Punto di Infiammabilità	12
• Punto di ebollizione	82.4

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Sollevarle le spazzole, sgrassare a fondo il parabrezza e asciugare con un panno pulito.

Applicare **RAIN OFF**.

Per la **versione con applicatore**: togliere la protezione trasparente, appoggiare il feltro al parabrezza e premere leggermente il flacone. Distribuire direttamente sul vetro in misura abbondante e uniforme.

Per la **versione monodose**: versare il prodotto su un panno e distribuire in modo uniforme sul parabrezza.

Per la **versione in trigger**: spruzzare sul parabrezza e distribuirlo in modo uniforme con un panno o una spugna, assicurandosi di coprire tutta la superficie.

Per tutte le versioni: lasciare asciugare 5 minuti e ripetere l'operazione.

Far asciugare fino alla comparsa di una leggera patina. Asportare la patina con un panno umido come **WIZZY** Panno Magico Vetri

- AVVERTENZE

Asciugare rapidamente le eventuali tracce di **RAIN OFF** su carrozzeria, modanature e guarnizioni.

Non applicare su parabrezza caldi o esposti al sole.

Non applicare sulle spazzole.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Flacone PE con applicatore.

Contenuto 100 ml Cod. 8467

Flacone PE

Monodose da 20 ml (dose per un parabrezza) Cod. 8475

Trigger da 200 ml Cod.8596

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare le schede di sicurezza.

TS 14.06.2019 rev.3

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

