



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

BENDA RIPARA MARMITTE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Benda speciale per riparare marmitte anche catalitiche e tubi di scarico.

E' costituita da una resina epossidica impregnata con fibre di vetro intrecciate. Non contiene amianto. Indurisce per azione del calore. Possiede un'elevata adesione al supporto. Resiste alle più alte temperature.

- CAMPI DI IMPIEGO

Consente la chiusura di fessure e l'otturazione di grandi fori.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Composizione kit
 - Benda
 - Foglio alluminio
 - Fil di ferro
- Colore
 - Nero
- Dimensioni Benda
 - Lunghezza 130 cm ± 10%
 - Altezza 5.0 cm ± 10%
- Tempo di indurimento 30 minuti con il motore al minimo
- Resistenza al calore >400°C ca.

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

- Pulire accuratamente la superficie da riparare rimuovendo la ruggine con carta smeriglio.
- Avviare il motore per alcuni minuti per riscaldare leggermente la marmitta.
- Fermare il motore. Rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati della benda
- Coprire il foro con lo scudo termico in alluminio. Avvolgere strettamente la benda attorno alla parte da riparare sovrapponendo i margini di circa 2 cm. Fissare per mezzo del filo metallico.
- La benda indurrà durante la normale guida.

per rinforzare la benda o riparare fori di piccole dimensioni utilizzare **Arexons Sigilla Marmitte**.

- AVVERTENZE

Il liquido è irritante per la pelle e gli occhi. Lavarsi accuratamente dopo l'utilizzo.

- STOCCAGGIO

In confezione integra, conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 12 mesi.

- CONFEZIONE

Scatola in cartone contenente: benda, scudo termico, fil di ferro.

Cod. 8546

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 20.03.2023

Suggerimenti:

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS