

FRACTURE

EXTREME CUT COMPOUND

Pasta Abrasiva da Taglio

DESCRIZIONE

Fracture è una pasta abrasiva dal taglio estremo, progettata per rimuovere velocemente i segni di carteggiatura lasciati dai dischi di finitura in grana P1500 e P3000. Utilizzabile con una lucidatrice rotativa o rotorbitale. Grazie alla sua formula innovativa permette la rimozione di ossidazioni, graffi, segni prodotti dall'autolavaggio ecc.

Caratteristiche innovative:

- Utilizzo di abrasivi più avanzati
- Senza riempitivi e/o siliconi (non mascherano i difetti)
- Ottimizzato per lucidatrici rotative a doppia azione (DA) (elevato grado di lubrificazione)
- Raggiungimento di un alto livello di brillantezza finale
- Bassa polverosità della formula, maggiore lavorabilità

CLASSIFICAZIONE

-

IMPIEGO

- Per un trattamento completo utilizzare nel seguente ordine: Fracture, Impulse e Drift.
- Evitare l'uso del composto su plastiche, gomma o pannelli adiacenti.
- Utilizzabile su qualsiasi vernice.

DATI FISICI TIPICI

• Aspetto all'erogazione	Liquido Cremoso
• Colore	Beige
• Densità	1.17 g/ml

Uso

- Agitare bene il flacone prima dell'uso.
- Applicare una quantità sufficiente di Compound direttamente sul tampone di lucidatura.
- Distribuire il composto sulla zona da trattare.
- Lucidare esercitando una pressione moderata, evitando un eccessivo surriscaldamento della superficie (30s-45s per zona)
- Rimuovere eventuali residui di prodotto con un panno in microfibra.

AVVERTENZE

- Non applicare al sole o su plastica surriscaldata.
- Non lasciare essiccare il prodotto prima di rimuoverlo.
- Non lavorare per più di 45s sulla stessa zona, la vernice si surriscalderebbe.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 8730 – L.1

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 27/04/2026