



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

C2 0W-30

APPLICAZIONI

Lubrificante totalmente sintetico a medie ceneri per i moderni motori alimentati a benzina, gpl o diesel con sistemi di post trattamento dei gas di scarico. Formulato appositamente per il mantenimento in efficienza dei sistemi di post trattamento dei gas di scarico e dei filtri antiparticolato. Grazie alla scelta delle componenti sintetiche ha bassa evaporazione, e quindi un basso consumo di olio, e un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

La gradazione viscosimetrica offre maggiore fluidità alle basse temperature, per migliori prestazioni a freddo e avvii più rapidi del motore. Il basso coefficiente di attrito, inoltre, permette una migliore fuel economy. Ottime le proprietà antiusura per una protezione di tutte le leghe del motore e quelle disperdenti che diminuiscono i depositi.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

SAE 0W-30
ACEA C2
FORD WSS-M2C950A
JLR 03.5007

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Gradazione SAE J300			0W-30
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 20°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,847
• Viscosità a 100°C	ASTM D7279	cSt	9,9
• Viscosità a 40°C	ASTM D7279	cSt	55,3
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	168
• CCS -30°C	ASTM D5293	cP	5900
• Punto di scorrimento	ASTM D5950	°C	-39
• Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	225

TS 29/01/2020

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

