



SCHEDA TECNICA

TOP 0W-30

DESCRIZIONE

TOP 0W-30 è un lubrificante 100% sintetico a basso contenuto di ceneri (Mid SAPS) concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentati, sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO VI ed EURO V.

La bassissima viscosità, unita all'alto indice, aiuta a fornire la massima assistenza al motore in fase di avviamento anche a basse temperature.

E' stato inoltre appositamente studiato per soddisfare le specifiche ACEA C2 ed è indicato per le motorizzazioni dotate di sistemi di filtrazione del particolato (DPF, TWC, FAP) esenti da manutenzioni e senza aggiunta di additivi al carburante. Il basso contenuto di ceneri permette inoltre di prolungare la vita del motore.

DATI FISICI TIPICI

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO	VALORE	
			MINIMO	MASSIMO
GRADAZIONE SAE J300	-	-	0W-30	
ASPETTO	-	ASTM D4176/1	LIQUIDO/OMOGENEO	
DENSITÀ A 15°C	G/CM ³	ASTM D1298	0.84	0.86
INDICE DI VISCOSITÀ	-	ASTM D2270	160	170
VISCOSITÀ A 100°C	cSt	ASTM D445	10.0	12.0
PUNTO DI SCORRIMENTO	°C	ASTM D97	-40	-35
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	°C	ASTM D92	> 190°C	

SPECIFICHE E LIVELLI

ACEA C2
API SP, SN

FORD WSS-M2C950-A
FIAT 9.55535-DS1, GS1
PSA B71 2312
BMW LL-12 FE
JLR 03.5007

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





SCHEDA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 9292 L. 1
Cod. 9293 L. 20
Cod. 9294 L. 200

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 25/03/2025

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

