



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# AGRI STOU

## UNIVERSALE PER MACCHINARI AGRICOLI

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**SAE 15W40** – Lubrificante universale (S.T.O.U. – Super Tractor Oil Universal) per motori, trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori e macchine agricole. Garantisce la massima protezione del motore permettendo il perfetto funzionamento degli altri organi meccanici. Le caratteristiche anti usura garantiscono la protezione dei gruppi di trasmissione. il pacchetto di additivazione consente il funzionamento silenzioso e affidabile dei freni a bagno d'olio. la stabilità viscosimetrica al variare della temperatura determina una elevata e costante pressione all'interno dell'impianto e la pronta risposta dei leveraggi del circuito idraulico.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Lubrificante universale (S.T.O.U.) per motori, trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori e macchine agricole.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • <b>Gradazione SAE</b>          | <b>15W40</b> |
| • Colore ASTM D1500              | L8           |
| • Densità a 15°C ASTM D1298      | 0,886 kg/lit |
| • Viscosità a 100°C ASTM D445    | 14 cSt       |
| • Indice di viscosità ASTM D2270 | 135          |
| • P. di infiammabilità ASTM D92  | 214°C        |
| • P. di scorrimento ASTM D97     | -36°C        |

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### - PRESTAZIONI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche:

**SAE 15W40**  
**API GL 4**  
**API CE**  
**CCMC D4**  
**MIL-L-2104 E LEV.**  
**MF M1135**  
**MF M1139**  
**J.D. J20C**  
**J.D. J27**  
**MB 227.1**  
**CATERPILLAR TO-2**

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

### - CONFEZIONE

Flacone in HDPE

Cod. 9323 lt 20

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

R.& D. 16.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

**AREXONS S.p.A.** A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

