

TDL GL5 75W-90

Total Drive Lubricant

DESCRIZIONE

Lubrificante speciale a base sintetica di nuovissima generazione per cambi, differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo operanti anche in condizioni di particolare severità. Indicato per i moderni autoveicoli ove la sempre più ridotta dimensione dei gruppi trasmissione obbliga l'impiego di lubrificanti con esaltate caratteristiche di resistenza nel tempo ed alle alte temperature. Idoneo per ingranaggi ipoidi.

Cambi, differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo. Può sostituire oli di trasmissione con gradazione viscosimetrica inferiore come: SAE 80W90 – 85W – 85W90 – 90W e con additivazione GL4.

SPECIFICHE E LIVELLI

API GL-5

MIL L-2105 D

MIL PFR-2105E

DATI CHIMICO-FISICI

Caratteristica	Metodo	Unità di Misura	Valore	
			MINIMO	MASSIMO
Aspetto	ASTM D4176/1	-	Liquido Omogeneo	
Densità a 15°C	ASTM D1298	g/cm ³	0.880	0.890
Indice di Viscosità	ASTM D2270	-	165	175
Viscosità a 100°C	ASTM D445	cSt	13.0	14.0
Punto Di Scorrimento	ASTM D97	°C	-40	-30
Punto di Infiammabilità	ASTM D92	°C	> 200	

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

cod. 93431 L.1

cod. 92121 L.20

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Centralino 02 92436.1
www.arexons.com



NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 08/10/2025