



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# TOP RN C4

## 5W-30

### APPLICAZIONI

Olio sintetico, indicato per motori benzina e diesel. La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo un eccellente comportamento in servizio e in condizioni particolarmente severe. La sua formula permette la massima protezione dei sistemi di emissione aumentando la durata degli stessi. Sviluppato con tecnologia Low SAPS (Basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate)

### SPECIFICHE PRESTAZIONALI

**SAE 5W-30**  
**ACEA C4**  
**MB 229.51**  
**RENAULT RN 0720**

### STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

### CONFEZIONE

Cod. 9350 L. 1

### NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

### DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Gradazione SAE J300			5W-30
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,852
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	167
• Viscosità HTHS a 150°C	ASTM D4741	mPa.s	≥ 3.5
• T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	8,2
• Ceneri solfatate	ASTM D874	% m/m	≤ 0.5
• Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	<-40
• Punto di infiammabilità	ASTM D2	°C	> 200

Revisione: 10/02/2017 (versione 1.0)

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

