



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

AGRI UTTO 10

OLIO MULTIFUNZIONALE PER MACCHINARI AGRICOLI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SAE 10W30 – Lubrificante multifunzionale (**UTTO** – **Universal Tractor Transmission Oil**) per trasmissioni e impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere. Può essere utilizzato su cambi, trasmissioni con freni e bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica. Possiede elevate proprietà antiusura, proprietà antistick & slip che consentono la massima efficacia del sistema frenante. L'elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei servocomandi in ogni condizione di temperatura. Inoltre, la formulazione garantisce la diminuzione dell'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

- CAMPI DI IMPIEGO

Lubrificante multifunzionale (**UTTO**) per trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori e macchine agricole.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Gradazione SAE | 10W30 |
| • Colore ASTM D1500 | L3 |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,885 |
| • Viscosità a 100°C ASTM D445 | 9,5 cSt |
| • Indice di viscosità ASTM D2270 | 147 |
| • P. di infiammabilità ASTM D92 | 210°C |
| • P. di scorrimento ASTM D97 | -40°C |

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- PRESTAZIONI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche:

API GL 4
ALLISON C4
CAT TO-2
VOLVO WB 101
JD J20C
MF M1110/1141/1143/1135/1127/1129
ZF TE-ML 03E/05F/06F/17E/21F
WHITE FARM Q-186

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in HDPE

Cod. 9357 L 4
Cod. 9439 L 20
Cod. 9440 L 200

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 09.07.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

