



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

# PERFORM PLUS

## 10W-40

### APPLICAZIONI

Olio a base sintetica, indicato per motori a basse emissioni di vetture benzina che diesel.

La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo un eccellente comportamento in servizio e in condizioni particolarmente severe.

### SPECIFICHE PRESTAZIONALI

**SAE 10W-40**  
**ACEA A3/B4**  
**API SN/CF**  
**VW 501.01 – 505.00**  
**MB 229.1**  
**RENAULT RN0700**  
**PSA B71 2300/2295**

### STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

### CONFEZIONE

Cod. 9381 L. 1  
Cod. 9382 L. 4  
Cod. 9330 L. 20  
Cod. 9306 L. 60  
Cod. 9331 L. 200

### NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

### DATI FISICI TIPICI

| Proprietà                 | Metodo di prova | Unità di misura    | Valore tipico      |
|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| • Gradazione SAE J300     |                 |                    | 10W-40             |
| • Aspetto                 | Visivo          |                    | Liquido / omogeneo |
| • Densità a 15°C          | ASTM D4052      | g/cm <sup>3</sup>  | 0,875              |
| • Viscosità a 100°C       | ASTM D445       | mm <sup>2</sup> /s | 13,8               |
| • Indice di viscosità     | ASTM D2270      | --                 | 146                |
| • T.B.N.                  | ASTM D2896      | mg KOH/g           | 7,6                |
| • Punto di scorrimento    | ASTM D97        | °C                 | <-27               |
| • Punto di infiammabilità | ASTM D2         | °C                 | >215               |

Revisione: 09.07.2019 (versione 1.0)

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

**AREXONS S.p.A.** A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS