

POWER 15W-40

DESCRIZIONE

È un lubrificante minerale multigrado di elevata qualità e affidabilità per motori benzina e diesel di ogni marca e potenza. Garantisce una protezione completa e la massima pulizia del motore e delle parti meccaniche maggiormente sollecitate. Presenta specifiche proprietà antiusura e antiossidanti. Alto indice di viscosità.

SPECIFICHE E LIVELLI

ACEA A3/B4
API SN

DATI CHIMICO-FISICI

Caratteristica	Metodo	Unità di Misura	Valore	
			MINIMO	MASSIMO
Aspetto	ASTM D4176/1	-	Liquido Limpido	
Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0.85	0.90
Indice di Viscosità	ASTM D2270	-	140	150
Viscosità a 100°C	ASTM D445	cSt	12	15
Punto Di Scorrimento	ASTM D97	°C	-45	-35
Punto di Infiammabilità	ASTM D92	°C	>200	

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

cod. 93851 L.1
cod. 93861 L.4
cod. 90221 L.20

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 25/07/2025