

SCHEDA TECNICA

ENERGY BIKE 4T

10W-40

APPLICAZIONI

Olio multigrado ad ampia gradazione, formulato con selezionate basi sintetiche e additivazione specifica per motori a 4 tempi motociclistici equipaggiati con cambi e frizioni in bagno d'olio, previsti per esercizi di elevate prestazioni. Per le sue caratteristiche reologiche può essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica, garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel corso di lunghe percorrenze ed elevati regimi. I particolari componenti di formula conferiscono al prodotto elevate proprietà di resistenza termica, disperdenti ed antiusura, mantenendo l'integrità delle prestazioni motoristiche anche nelle condizioni di servizio più severe.

Per tutti i motori a quattro tempi sia scooter che motocicli raffreddati ad aria o liquido, anche di elevate prestazioni. Può allungare l'intervallo di cambio, sebbene sia sempre opportuno rispettare i tempi previsti dal costruttore dell'auto. È possibile utilizzare l'olio anche per eventuali rabbocchi.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

SAE 10W-40 API SJ/CF JASO MA

JASO MA

DATI FISICI TIPICI

Unità di misura **Proprietà** Metodo di prova Valore tipico Gradazione SAE J300 10W-40 Liquido / omogeneo Aspetto Visivo Densità a 15°C **ASTM D4052** g/cm³ 0,870 Viscosità a 100°C ASTM D445 15,3 mm²/s · Indice di viscosità **ASTM D2270** 159 mg KOH/g • T.B.N. **ASTM D2896** 6,35 °C · Punto di scorrimento ASTM D97 -27 Punto di infiammabilità ASTM D2 °C >218

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 9389 L. 1

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A. certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

