



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

PLURI CVT

Continuously Variable Transmission

APPLICAZIONI

Lubrificante sintetico ad elevate prestazioni sviluppato per trasmissioni a cambio continuo CVT a cinghia o a catena. Garantisce una lubrificazione ottimale di frizioni, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori. Favorisce una ottimale dispersione del calore nell'intero sistema e svolge un'efficace azione antiusura e anticorrosione.

CVT (Continuously Variable Transmission) cambio continuo o variatore continuo. È un tipo di cambio automatico per autoveicoli in cui il rapporto di trasmissione può variare senza soluzione di continuità tra due valori limite.

Raccomandato per la maggior parte dei veicoli dotati di cambi CVT nelle versioni a cinghia o catena e in particolare per i seguenti costruttori:

Audi/VW, Ford, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Mini Cooper, Hyundai, Suzuki, Dodge/Jeep, GM, Ford, Mercedes-Benz.

Non è adatto per i cambi automatici dei veicoli ibridi.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche: **fare riferimento alla tabella allegata**

RACCOMANDAZIONI

Idoneo per il servizio di riempimento al di fuori della garanzia del costruttore. Per gli intervalli di sostituzione attenersi a quanto previsto dal costruttore.

Prima dell'utilizzo accertarsi e fare sempre riferimento a quanto indicato sul libretto di uso e manutenzione del veicolo.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 9394 L. 1

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



SCHEDA TECNICA

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Colore	Visivo		ambrato
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,854
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,4
• Viscosità a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	43
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	138

TRASMISSION FLUID

PLURI-CVT FLUID – Service fill application

COSTRUTTORE

Livelli di prestazione

Audi/VW

TL52180, G 052 180, G 052 516

Ford

CVT30 / Mercon C

Subaru

Lineartronic CVTF

Honda

HmMF

Nissan

NS-1, NS-2, NF-3

Mitsubishi

CVTF – J1

Mini Cooper

ESSO EZL 799A

Punch

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604