

SCHEDA TECNICA

GRASSO MORSETTI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grasso antiacido per morsetti di accumulatori elettrici e per spinterogeni.

Grasso studiato appositamente per impedire la solfatazione e la corrosione dei morsetti delle batterie di accumulatori e mantenere una perfetta indipendenza fra gli elettrodi e i morsetti.

Impermeabile all'acqua, resiste alle variazioni di temperatura e possiede un'elevata azione antiacida e un buon potere lubrificante.

- CAMPI DI IMPIEGO

È indicato per morsetti di accumulatori elettrici e per spinterogeni.

Adatto inoltre per la lubrificazione dell'alberino di comando dello spinterogeno.

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Barattolo in PE Cod. 9400 125 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto			pomatoso
• Colore			bruno
• Odore			caratteristico
 Peso specifico 	ASTM D1298	Kg/l	0,900
 Gradazione NLGI 	ASTM D217		2
 Punto di goccia 	ASTM D566	°C	180
• Penetrazione manipolata 60 c. a 25°C	ASTM D217	1/10 mm	265/295
 Viscosità olio base a 40°C 	ASTM D445	cSt	
 Solubilità in acqua 			insolubile
• Temperature di utilizzo consigliate		°C	-25 + 150

R&D 04/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al nº 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A. certificati ISO 9001 da LRQA.



