



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

HYDRO 68 HV

LUBRICANT FOR PLUMBING AND HYDRAULIC SYSTEM

ISO L-HV

APPLICAZIONI

Lubrificante minerale ad alto indice di viscosità per impianti idraulici e circuiti oleodinamici ad alta pressione. La sua particolare formulazione unita all'alto indice di viscosità e alla gradazione ISO VG 68 garantisce ottime proprietà antiusura, antiossidanti, antiruggine e alta resistenza al taglio. Garantisce elevate prestazioni sia in climi caldi che alle basse temperature.

- L'alto indice di viscosità ottimizza la risposta dei servocomandi in ogni condizione operativa della macchina
- Elevate caratteristiche antiruggine per proteggere l'impianto in caso di inquinamento da acqua
- Riduce la formazione di fanghi in presenza di acqua e umidità e la buona demulsività ne aiuta la separazione spontanea

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

ISO L-HV
AFNOR NFE 48-603 HV
CINCINNATI MACHINE P-68, P-70, P-69
DENISON HF-2 / HF-0
DIN 51524 PART 3 HVLP
EATON VICKERS M-2952-S

T.S. 01.10.2018

DATI FISICI TIPICI

| Proprietà | Metodo di prova | Unità di misura | Valore tipico |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| • Aspetto | Visivo | | Liquido / omogeneo |
| • Densità a 20°C | ASTM D4052 | g/cm ³ | 0,875 |
| • Viscosità a 40°C | ASTM D7279 | cSt | 68 |
| • Viscosità a 100°C | ASTM D7279 | cSt | 11,5 |
| • Indice di viscosità | ASTM D2270 | -- | 160 |
| • Punto di scorrimento | ASTM D5950 | °C | < -27 |
| • Punto di infiammabilità | ASTM D92 | °C | > 215 |

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

