

# ATF 9 SPEED

## AUTOMATIC TRANSMISSION

### DESCRIZIONE

ATF 9 SPEED è un ATF totalmente sintetico di eccellente qualità e lunga durata, appositamente formulato per l'impiego nelle trasmissioni a controllo elettronico e gli innesti a frizione utilizzati al loro interno. Consente quindi un cambio marcia particolarmente confortevole ed eccezionalmente silenzioso. Specificamente formulato per l'ultima generazione di trasmissioni 7G-Tronic Plus prodotte da Mercedes-Benz. Adatto anche per le trasmissioni automatiche ZF 6HP.

Assicura eccezionali prestazioni in termini di:

- Proprietà frizionali;
- Stabilità termico – ossidativa;
- Resistenza all'usura e alla corrosione;
- Resistenza allo schiumeggiamento;
- Compatibilità con i componenti delle trasmissioni automatiche, dalle tenute in elastomero e parti in plastica;
- Estensione degli intervalli di cambio;
- Elevato risparmio di carburante, 'FUEL SAVING'.

### SPECIFICHE E LIVELLI

- Aisin Warner AW-2
- BMW ATF 7/8322 2 413 477
- MB 236.16, 236.17
- Ford MERCON® SP, MERCON®ULV/XT-12-QULV, WSS-M2C949-A
- GM Dexron® ULV
- Mazda ATF A7
- Nissan ATF Matic P
- VW G 053 001 A2
- ZF TE-ML 11 6HP, 8HP, 9HP

### DATI CHIMICO-FISICI

| Caratteristica          | Metodo       | Unità di Misura   | Valore          |         |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------|
|                         |              |                   | MINIMO          | MASSIMO |
| Aspetto                 | ASTM D4176/1 | -                 | LIQUIDO AMBRATO |         |
| Densità a 15°C          | ASTM D1298   | g/cm <sup>3</sup> | 0.80            | 0.85    |
| Indice di Viscosità     | ASTM D2270   | -                 | 150             | 170     |
| Viscosità a 100°C       | ASTM D445    | cSt               | 4.0             | 5.0     |
| Punto Di Scorrimento    | ASTM D97     | °C                | -45             | -35     |
| Punto di Infiammabilità | ASTM D92     | °C                | >195            |         |

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
 Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
 Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
 Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
 Centralino 02 92436.1  
 www.arexons.com



## STOCCAGGIO

---

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

## CONFEZIONE

---

cod. 94851 L.1

## NOTE

---

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 23/07/2025