

ATF 9 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

DESCRIZIONE

ATF 9 SPEED è un ATF totalmente sintetico di eccellente qualità e lunga durata, appositamente formulato per l'impiego nelle trasmissioni a controllo elettronico e gli innesti a frizione utilizzati al loro interno. Consente quindi un cambio marcia particolarmente confortevole ed eccezionalmente silenzioso. Specificamente formulato per l'ultima generazione di trasmissioni 9G-Tronic Plus prodotte da Mercedes-Benz. Adatto anche per le trasmissioni automatiche ZF 9HP.

Assicura eccezionali prestazioni in termini di:

- Proprietà frizionali;
- Stabilità termico – ossidativa;
- Resistenza all'usura e alla corrosione;
- Resistenza allo schiumeggiamento;
- Compatibilità con i componenti delle trasmissioni automatiche, dalle tenute in elastomero e parti in plastica;
- Estensione degli intervalli di cambio;
- Elevato risparmio di carburante, 'FUEL SAVING'.

SPECIFICHE E LIVELLI

- Aisin Warner AW-2
- BMW ATF 7/8322 2 413 477
- MB 236.16, 236.17
- Ford MERCON® SP, MERCON®ULV/XT-12-QULV, WSS-M2C949-A
- GM Dexron® ULV
- Mazda ATF A7
- Nissan ATF Matic P
- VW G 053 001 A2
- ZF TE-ML 11 6HP, 8HP, 9HP

DATI CHIMICO-FISICI

Caratteristica	Metodo	Unità di Misura	Valore	
			MINIMO	MASSIMO
Aspetto	ASTM D4176/1	-	LIQUIDO AMBRATO	
Densità a 15°C	ASTM D1298	g/cm ³	0.80	0.85
Indice di Viscosità	ASTM D2270	-	150	170
Viscosità a 100°C	ASTM D445	cSt	4.0	5.0
Punto Di Scorrimento	ASTM D97	°C	-45	-35
Punto di Infiammabilità	ASTM D92	°C	>195	

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Centralino 02 92436.1
www.arexons.com



STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

cod. 94851 L.1

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 23/07/2025