




EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

STOU
15W-40

DESCRIZIONE

SAE 15W40 – Lubrificante universale (S.T.O.U. – Super Tractor Oil Universal) per motori, trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori e macchine agricole. Garantisce la massima protezione del motore permettendo il perfetto funzionamento degli altri organi meccanici. Le caratteristiche anti usura garantiscono la protezione dei gruppi di trasmissione. il pacchetto di additivazione consente il funzionamento silenzioso e affidabile dei freni a bagno d'olio. la stabilità viscosimetrica al variare della temperatura determina una elevata e costante pressione all'interno dell'impianto e la pronta risposta dei leveraggi del circuito idraulico.

SPECIFICHE e LIVELLI PRESTAZIONALI

specifiche
API CF 4/SF
API GL 4

livelli
MF M1144
MF M1139
J.D. J27
CATERPILLAR TO-2
ZF TE-ML 06B, 07B
FORD M2C 159-B/C

CONFEZIONE

Cod. 94891 L. 4
Cod. 93231 L. 20

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Gradazione SAE J300			15W-40
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,886
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	135
• Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	220
• Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-36

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 26/07/2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS