

SCHEDA TECNICA



SYSTEM GFU 2



Lubrificante per macchinari alimentari

DESCRIZIONE

Lubrificante a base un olio minerale bianco FU e sapone di calcio anidro. Fabbricato con materie prime innocue; anche in caso di contatto **accidentale** con gli alimenti non provoca alcun inquinamento nocivo. Contiene additivi antiossidanti ed inibitori della corrosione. Alto potere lubrificante. Temperatura di esercizio tra -25°C e $+135^{\circ}\text{C}$ (150°C per brevi periodi).

Le caratteristiche principali del prodotto sono:

- Registrato **NSF H1**
- Idoneo per il contatto accidentale con alimenti
- Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Non provoca alcun inquinamento nocivo
- Inodore
- Elevate proprietà di idrorepellenza
- Aderisce rapidamente a metalli, ceramiche, gomma, plastiche

IMPIEGO

Grasso speciale destinato alla lubrificazione di organi di macchine impiegate nell'industria alimentare per la produzione di pasta, pane, grissini, salumi e insaccati, frutta, prodotti lattiero caseari, conserve, idoneo per la lubrificazione di valvole e rubinetti di impianti di erogazione acqua, lubrificazione di snodi, bielle, leveraggi, cuscinetti in genere.

CLASSIFICAZIONE

NSF registration n. 135803
Category code H1



Uso

Impiegare su superfici pulite e sgrassate.
Si consiglia di utilizzare il prodotto in un range di temperature compreso tra 5 e 50°C .

AVVERTENZE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate, si prega di contattare l'azienda.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata. in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C .

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

cod. 9521 barattolo in PE da 1000 ml

CARATTERISTICHE

TECNICHE

• Base	Olio minerale bianco FU
• Colore	bianco
• Addensante	sapone di Calcio
• Gradazione NLGI	2
• Peso specifico ASTM D1298	0.874 kg/l
• Punto di gocciolamento ASTM D566	150°C
• Temperatura di utilizzo	-25 – +135°C
• Grado di penetrazione ASTM D217	
• Solubilità in acqua	insolubile
• Additivi	AO/CL

Legenda Additivi:

AO=antiossidanti
AR=antiruggine
AW=antiattrito
PO=polimeri adesivanti
PV=polimeri incrementatori di I.V.
EP=estreme pressioni
AP="additive packages"
PF=polimeri funzionalizzati
CI=inibitori di corrosione

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 25.10.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS