


SCHEMA TECNICA



SYSTEM GC 300

Grasso per cuscinetti

**DESCRIZIONE**

Lubrificante a base di olio minerale e sapone di litio complesso fortemente additivato, in grado di ridurre l'attrito e proteggere dalla corrosione. Garantisce la lubrificazione nell'intervallo di temperatura compresa tra -30°C e +180°C con punte fino a 220°C **.

Permette l'estensione della durata della lubrificazione e allunga gli intervalli di manutenzione.

- elevata adesività
- elevata resistenza al carico
- Alto punto di gocciolamento
- Ottima resistenza all'acqua (anche salata)
- Buona resistenza alla centrifugazione e alle vibrazioni

IMPIEGO

È indicato per la lubrificazione di tutte le parti rotanti delle macchine, speciale per cuscinetti anche di grandi dimensioni, funzionanti a bassissima e ad alta velocità.

Ideale per lubrificare macchine agricole, movimento a terra e da giardino.

CLASSIFICAZIONE**Uso**

Impiegare su superfici pulite e sgrassate.

Si consiglia di utilizzare il prodotto in un range di temperature compreso tra 5 e 50°C.

AVVERTENZE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate, si prega di contattare l'azienda.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

cod. 9529 barattolo in PE da 250 ml
cod. 9532 barattolo in PE da 500 ml
cod. 9538 barattolo in PE da 1000 ml
cod. 9539 secchiello in metallo da 5000 ml

CARATTERISTICHE

TECNICHE

| | |
|--|----------------------------------|
| • Base | Olio minerale |
| • Colore | ambrato |
| • Addensante | sapone di Litio complesso |
| • Gradazione NLGI | 2 |
| • Peso specifico ASTM D1298 | 0.900 kg/l |
| • Punto di gocciolamento ASTM D566 | 285°C |
| • Temperatura di utilizzo per brevi periodi | da -30°C a +180°C 200 / 220°C |
| • Grado di penetrazione ASTM D217 | 265 - 295 |
| • Wheel Bearing Test ASTM D1263 | 2% |
| • Viscosità olio base a 40°C | 100 cSt |
| • Viscosità olio base a 100°C | 10 cSt |
| • Additivi | AO,AR,AW,CI,EP |

Legenda Additivi:

AO=antiossidanti
AR=antiruggine
AW=antiatrito
PO=polimeri adesivanti
PV=polimeri incrementatori di I.V.
EP=estreme pressioni
AP="additive packages"
PF=polimeri funzionalizzati
CI=inibitori di corrosione

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 25.10.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

