



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### ADDITIVI CARBURANTE

# DIESEL ANTIGELO

#### DESCRIZIONE

Additivo per migliorare le proprietà di scorrimento a freddo del gasolio da autotrazione e da riscaldamento. Grazie alla nuova messa a punto nei laboratori AREXONS migliora il comportamento alle basse temperature di gasoli anche già additivati con tradizionali “flow improver”. Il nuovo componente presente nel prodotto, **wax anti-setting agent**, contrasta i fenomeni di deposizione dei cristalli di paraffina che si possono presentare durante prolungati periodi di stoccaggio a bassa temperatura. **DIESEL ANTI-GELO** è un additivo protettivo per motori di autovetture e mezzi pesanti Diesel e Turbo Diesel. Nel periodo invernale protegge dal gelo, impedendo la cristallizzazione delle paraffine e il conseguente intasamento del filtro, facilitando le partenze anche alle temperature più rigide. Usato con regolarità facilita le partenze a freddo, prolunga la durata del filtro; usato in abbinamento a **DIESEL MULTI-FUNZIONE** contribuisce a mantenere pulito tutto il sistema di alimentazione/iniezione del carburante.

- Impedisce la cristallizzazione delle paraffine che intasano il filtro
- Mantiene il gasolio più fluido, pompabile e filtrabile per periodi più lunghi.
- Protegge dal bloccaggio delle tubazioni e dei filtri causato dalle paraffine.

#### IMPIEGO

Per tutti i motori DIESEL. Adatto anche a motori ibridi a gasolio e bifuel, ovvero alimentati anche a DIESEL-GPL e DIESEL-METANO. Ideale per i sistemi Start & Stop. Sicuro anche sui sistemi catalitici.

#### CLASSIFICAZIONE

#### Uso

**DIESEL ANTI-GELO** va addizionato prima del rifornimento del serbatoio. La miscelazione deve essere omogenea. La temperatura di dosaggio deve essere 5°C superiore al “cloud point” (punto di nebbia) del gasolio. Il contenuto della confezione è sufficiente per il trattamento di 50 litri di gasolio.

#### AVVERTENZE

**DIESEL ANTI-GELO** nella dose di utilizzo consigliata, a seconda del tipo e della qualità del gasolio, garantisce la pompabilità del carburante fino a -20°C.

#### STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.





EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CONFEZIONE

Cod. 9650 Flacone in PVC da 250 ml

### CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Paglierino
• Peso specifico	0,875 g/ml
• Viscosità a 40°C	4 mm <sup>2</sup> /s
• Punto di Infiammabilità	<61°C

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 05.11.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

**AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO**  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

