



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

ADDITIVI CARBURANTE

DIESEL PRO EXTREME

DESCRIZIONE

PRO EXTREME DIESEL è un additivo per diesel 3 volte più concentrato in grado di ripristinare senza costosi interventi l'efficienza del sistema di alimentazione. Il prodotto è studiato per pulire rapidamente gli iniettori e la camera di combustione, ma anche di mantenere il sistema pulito più a lungo rispetto ai normali additivi. Migliora l'efficienza, riduce il consumo di carburante, riduce le emissioni inquinanti, protegge dalla corrosione e dall'usura. Adatto per i nuovi tipi di gasolio contenenti una percentuale di Biodiesel. Elimina le difficoltà di accensione e migliora le prestazioni del motore. Rende più efficace la rigenerazione del FAP/DPF.

- Pulisce rapidamente da depositi e corrosione il sistema di alimentazione.
- Recupero dell'efficienza iniziale del motore
- Riduce la fumosità e i fumi di scarico
- Facilita le partenze a freddo
- Migliora le prestazioni.
- Aumenta il numero di cetano fino a +6
- Riduce la rumorosità del motore
- Garantisce una guida più fluida e piacevole
- Contribuisce alla riduzione del consumo di carburante

IMPIEGO

Per tutti i motori DIESEL, inclusi i nuovi motori DI, IDI e i sistemi Common Rail. Adatto anche a motori ibridi a gasolio e bifuel, ovvero alimentati anche a DIESEL-GPL e DIESEL-METANO. Ideale per i sistemi Start & Stop. Sicuro anche sui sistemi catalitici.

CLASSIFICAZIONE

USO

Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio prima di fare il pieno di carburante.

Pulizia: L'azione completa di pulizia si esplica già dopo 1 trattamento.

Mantenimento: Per mantenere i benefici del prodotto, si consiglia di fare rifornimento quando il serbatoio è a metà. In questo modo l'azione di mantenimento si protrae fino a 3 rifornimenti consecutivi. Ripetere il trattamento ogni 9000 km.

Il contenuto di una confezione è sufficiente per trattare 50/60 L di gasolio.

AVVERTENZE

Nessuna in particolare.

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 9673 bombola in metallo da 325 ml

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Paglierino
• Peso specifico	0,842 g/ml
• Punto di Infiammabilità	>61°C

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 05.11.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS