



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

BENZINA – PRO EXTREME

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

“PRO EXTREME BENZINA” è un additivo per benzina 3 volte più concentrato in grado di ripristinare senza costosi interventi l'efficienza del sistema di alimentazione. Il prodotto è studiato per pulire rapidamente gli iniettori e la camera di combustione, ma anche di mantenere il sistema pulito più a lungo rispetto ai normali additivi. Migliora l'efficienza, riduce il consumo di carburante, riduce le emissioni inquinanti, protegge dalla corrosione e dall'usura. Per tutti i tipi di benzina. Elimina le difficoltà di accensione e migliora le prestazioni del motore.

- Pulisce e disincrosta gli iniettori
- Previene i depositi sulle valvole.
- Previene ruggine e corrosione.
- Elimina le difficoltà di accensione
- Eccellenti proprietà di tolleranza all'acqua
- Esente da cloro.
- Conserva l'efficienza del sistema di alimentazione.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori alimentati a benzina. Ideale per i sistemi Start&Stop. Sicuro anche per i sistemi catalitici.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | Paglierino |
| • Odore | Tipico |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,853 g/ml |
| • Punto di infiammabilità | >61°C |

- MODALITÀ D'USO

Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio prima di fare il pieno di carburante.

Pulizia: L'azione completa di pulizia si esplica già dopo 1 trattamento.

Mantenimento: Per mantenere i benefici del prodotto, si consiglia di fare rifornimento quando il serbatoio è a metà. In questo modo l'azione di mantenimento si protrae fino a 3 rifornimenti consecutivi. Ripetere il trattamento ogni 9000 km.

- DOSAGGIO.

Il contenuto di una confezione da 325 ml è sufficiente per il trattamento di 50/60 litri di benzina.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Bombola in metallo
Cod. 9674 325 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 26.06.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

arexons
SINCE 1925