

## SCHEMA TECNICA



# SYSTEM

## Grasso al Litio

**DESCRIZIONE**

Lubrificante a base di sapone di litio, in grado di ridurre l'attrito e proteggere dalla corrosione. Elimina l'attrito su cerniere, guide, serrature, cardini, ingranaggi e per tutti quegli usi dove non è richiesto un lubrificante specifico. Protegge dalla corrosione, dall'umidità, dalla polvere e dal gelo. Ha buona resistenza al calore e all'acqua, anche marina.

- Non cola
- Non forma residui gommosi
- Non si ossida e rimane inalterato nel tempo

**IMPIEGO**

Lubrifica organi meccanici sottoposti carichi e comunque dove non è richiesta una lubrificazione specifica

**CLASSIFICAZIONE**

NLGI 2	(ASTM D217)
L-XBCHA 2	(ISO 6743-9)
K 2K -20	(DIN 51502)

**Uso**

Impiegare su superfici pulite e sgrassate.  
Si consiglia di utilizzare il prodotto in un range di temperature compreso tra 5 e 50°C.

**AVVERTENZE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate, si prega di contattare l'azienda.

**STOCCAGGIO**

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

**AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO**

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CONFEZIONE

cod. 9806 tubetto in PE da 100 ml

### CARATTERISTICHE

#### TECNICHE

• Base	Olio minerale
• Colore	Ambrato
• Addensante	sapone di Litio
• Gradazione NLGI	2
• Peso specifico ASTM D1298	0.90 kg/l
• Punto di gocciolamento ASTM D566	180°C
• Temperatura di utilizzo	da -25°C a +120°C
• Grado di penetrazione ASTM D217	265 - 295
• Viscosità olio base a 40°C	100 cSt

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 05.11.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS