



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### ADDITIVI PROFESSIONALI

# ADDITIVO BIO stabilizzante per gasolio

#### DESCRIZIONE

I gasoli commerciali e industriali contengono una percentuale sempre maggiore di biodiesel che, a differenza del gasolio di origine petrolifera, è molto più sensibile all'attacco biologico in presenza di acqua. La presenza di tracce di acqua nei serbatoi di stoccaggio è l'habitat naturale per lo sviluppo di microrganismi che provocano la degradazione del carburante. In queste condizioni di possono sviluppare alghe, lieviti funghi e spore. Questi organismi formano una melma gelatinosa e filamentosa che intasano i filtri compromettendo il regolare flusso del carburante arrivando fino al blocco del sistema di alimentazione.

ADDITIVO BIO ARX PRO è un trattamento preventivo e curativo contro la formazione di microrganismi nel carburante.

- Previene la proliferazione microbica
- Elimina batteri, alghe e funghi
- Non altera la qualità del carburante
- Previene l'otturazione del filtro dovuta ai microrganismi
- Agevola la filtrabilità del gasolio

#### IMPIEGO

Previene la contaminazione batterica e microbiologica in tutti i serbatoi e cisterne di stoccaggio del carburante. Indispensabile per prevenire muffe e depositi nei serbatoi di stoccaggio carburante o serbatoi di macchine agricole imbarcazioni, camper, veicoli commerciali, macchine edili, autovetture. Decontamina velocemente i serbatoi di stoccaggio con forte proliferazione microbica.

#### Uso

Aggiungere la dose consigliata direttamente nel serbatoio prima del rifornimento o nella cisterna di stoccaggio.

**Funzionalità curativa:**

100 ml trattano 100 litri di carburante ( 0,1% o 1000 ppm)

**Funzionalità preventiva:**

40 ml trattano 100 litri di carburante (0,04% o 400 ppm).

**Funzionalità di mantenimento**

10 ml trattano 100 litri di carburante (0,01% o 100 ppm)

#### AVVERTENZE

in caso di estrema contaminazione è consigliabile lasciare agire il prodotto per 3/4 giorni tenendo ferma la cisterna senza fare alcun prelievo di gasolio. In seguito filtrare il carburante per eliminare i residui di alghe e mucillagini”

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CLASSIFICAZIONE

### CONFEZIONE

Cod.9814 Flacone in acciaio Contenuto: 1000 ml

### CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	Incolore
• Peso specifico	0,95 g/ml
• Nd Indice di rifrazione	1,47
• Viscosità a 40°C ASTM D445	< 10 cSt
• Flash point	>65°C

### STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 26-02-2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS