



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# DIESEL MIX "SPECIAL TRUCK"

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

"DIESEL MIX" previene il congelamento del gasolio, nei motori di mezzi pesanti Diesel e Turbo Diesel. Nel periodo invernale protegge dal gelo, impedendo la cristallizzazione delle paraffine e il conseguente intasamento del filtro, facilitando le partenze anche alle temperature più rigide.

Diesel mix consente di:

- proteggere dal gelo
- migliorare la fluidità del gasolio
- impedire l'intasamento del filtro
- migliorare la combustione
- eliminare i depositi di ruggine
- ridurre le emissioni

### - CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori alimentati a gasolio

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Paglierino
• Odore	Tipico
• Densità a 15°C ASTM D1298	0,895 g/ml
• Viscosità a 40°C ASTM D445	12,4 cst
• Punto di infiammabilità	110°C

### - MODALITÀ D'USO

Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio preferibilmente prima del rifornimento del carburante.

### - DOSAGGIO.

Il contenuto di una confezione da 5 L è sufficiente per il trattamento di 2000 litri di gasolio.

1 L tratta 400 litri di gasolio.

**Diesel Mix** nella dose d'utilizzo consigliata, garantisce la pompabilità del gasolio fino a -20°C a seconda del tipo e della qualità di gasolio utilizzato.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

### - CONFEZIONE

Tanica in metallo

Cod. 9824 5 L

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R. & D. 09.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS