



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

ADDITIVI CARBURANTE

DIESEL COMMON RAIL PULITORE INIETTORI

DESCRIZIONE

Additivo per motori alimentati a gasolio di ultima generazione dove potenza e caratteristiche di lubrificazione sono richieste dalle alte pressioni di iniezione che caratterizzano appunto i sistemi “**Common Rail**”. Studiato per pulire e disincrostare gli iniettori e tutto il sistema di alimentazione garantisce una perfetta lubrificazione della pompa ad alta pressione. Compatibile con le nuove generazioni di carburante contenente una percentuale di Biodiesel.

- Pulisce e disincrosta gli iniettori.
- Previene la formazione di depositi nel sistema di alimentazione.
- Migliora le caratteristiche di lubrificazione del gasolio.
- Elimina l'andamento irregolare del motore.
- Riduce i costi di manutenzione.

IMPIEGO

Per tutti i motori DIESEL, inclusi i motori DI e IDI. Adatto anche a motori ibridi a gasolio e bifuel, ovvero alimentati anche a DIESEL-GPL e DIESEL-METANO. Ideale per i sistemi Start & Stop. Sicuro anche sui sistemi catalitici.

CLASSIFICAZIONE

USO

Versare l'intero contenuto del flacone nel serbatoio, meglio se prima del rifornimento. L'azione completa di pulizia si esplica dopo 1 trattamento. Per mantenerne i benefici usare “AREXONS - DIESEL MULTIFUNZIONE”. Ripetere il trattamento ogni 6500 km circa. L'intero flacone è sufficiente per trattare 40/50 L di carburante.

AVVERTENZE

Nessuna in particolare.

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 9830 Flacone in PVC da 250 ml

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Paglierino
• Peso specifico	0,845 g/ml
• Viscosità a 40°C	2 cSt
• Punto di infiammabilità	>65°C

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 05.11.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS